

## INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE  
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

### HS PREMIUM C88 Szybki Lakier Akrylowy 2:1

#### PRODUKTY

HS PREMIUM C88 Szybki Lakier Akrylowy 2:1 – Nawierzchniowy lakier bezbarwny.  
Utwardzacz 1:2 do Lakieru Akrylowego HS PREMIUM C88.  
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych.

#### OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości 2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny do szybkich napraw samochodowych o niskiej zawartości związków lotnych i zwiększonej odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant).

Lakier bezbarwny HS PREMIUM jest produktem zaprojektowanym z myślą o warsztatach lakierniczych, które każdego dnia borykają się z problemem szybkiego oddania właścicielowi naprawionego pojazdu. Zastosowanie surowców najnowszej generacji pozwoliło na osiągnięcie krótkich czasów utwardzania lakieru. Pomalowany element jest gotowy do montażu w ciągu 90 minut od zakończenia aplikacji.

Inne zalety produktu to: łatwość aplikacji, doskonała wchłaniania mgły natryskowej, bardzo dobra rozlewność oraz wysoka twardość i wysoki połysk otrzymanej powłoki.

- ✓ Wysoka zawartość żywic.
- ✓ Krótki czas utwardzania.
- ✓ Bardzo wysoki połysk.
- ✓ Doskonały wygląd powłoki.
- ✓ Łatwość nakładania.

Kolor – Bezbarwny.

Stopień połysku - Wysoki połysk.

#### LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 497 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.






## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Lakiery Akrylowy mogą być aplikowane na:

- ✓ Lakiery bazowe,
- ✓ Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Do matowania polecamy:

- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji 360÷400 (do matowania maszynowo).

PROCES APLIKACJI									
	<p><b>Zastosowanie</b> Szybkie naprawy lakiernicze karoserii, które wymagają trwałego wykończenia.</p>								
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Proporcje mieszania</b></td> <td style="text-align: right;">wg objętości</td> </tr> <tr> <td>Lakier</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Rozcieńczalnik</td> <td style="text-align: right;">max. 10%</td> </tr> </table> <p>*nie zaleca się stosowania przyspieszaczy schnięcia lub szybkich rozcieńczalników</p>	<b>Proporcje mieszania</b>	wg objętości	Lakier	2	Utwardzacz	1	Rozcieńczalnik	max. 10%
<b>Proporcje mieszania</b>	wg objętości								
Lakier	2								
Utwardzacz	1								
Rozcieńczalnik	max. 10%								
	<p><b>Lepkość natryskowa</b> 15÷17 sekund w 20°C, z 10% dodatkiem rozcieńczalnika</p>								
	<p><b>Żywotność mieszanki</b> około 2,5 godziny w 20°C</p>								
	<p><b>Parametry pistoletu</b> Liczba warstw: 2 pełne warstwy; około 50÷60 µm suchej powłoki. RP   Dysza: 1,3÷1,4mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar. HVLP   Dysza: 1.3÷1,4mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar. Uwaga: Przestrzegać zaleceń producenta sprzętu.</p>								



## MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### Uwaga:

1. *Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.*
2. *Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgoci.*

## OKRES GWARANCJI

HS PREMIUM C88 Lakier Akrylowy 2:1 – 12 miesięcy od daty produkcji.

Utwardzacz 1:2 do Lakieru Akrylowego HS PREMIUM C88– 9 miesięcy od daty produkcji.

Rozcieńczalnik do systemów akrylowych - 12 miesięcy od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.  
Ząbrowo, Poland.