

INFORMACJA TECHNICZNA

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

ZMYWACZ do usuwania silikonu

OPIS PRODUKTU

Mieszanka rozpuszczalników organicznych, umożliwiająca szybkie i skuteczne oczyszczenie powierzchni z różnych zanieczyszczeń, również tłuszczów, olejów, silikonów, itp. Zastosowanie zmywacza pozwala uniknąć takich wad lakierniczych jak: oczka i małe kraterki.

STOSOWANIE

Produkt przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczenia różnorodnych powierzchni:

- powierzchni stalowych,
- powierzchni aluminiowych,
- stali ocynkowanej,
- stali nierdzewnej,
- starych powłok malarskich,
- tworzyw sztucznych,
- podkładów akrylowych,
- szpachlówek poliestrowych.

Powierzchnię należy przemyć, co najmniej dwukrotnie. Za każdym razem używać czystej szmatki. Przed nałożeniem powłoki należy odczekać do całkowitego odparowania zmywacza.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 738 [g/l].

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/1) przewiduje wartość VOC na poziomie 850g/l.

UWAGI OGÓLNE

W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

Zmywacz do usuwania silikonu – 12 miesięcy od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.