

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

addsTROTON SPRAY PREPARAT DO CZYSZCZENIA HAMULCÓW

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości środek do czyszczenia elementów hamulcowych. Posiada właściwości rozpuszczające zanieczyszczenia, nie przewodzi ładunków elektrycznych, nie koroduje.

Zastosowanie:

- bębny hamulcowe
- tarcze hamulcowe
- przewody hamulcowe
- szczęki hamulcowe

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Pojemność: 400 ml.
- Kolor: bezbarwny
- Podstawowy środek: alifatyczne węglowodory
- Gaz: dwutlenek węgla
- Gęstość (w 20⁰C): 0,70 g/ml

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH

VOC = 498 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

STOSOWANIE

- Zalecana temperatura do zastosowania aerozolu to 5 ÷ 30⁰C.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem przez ok. 2 minuty.
- Przykryć elementy plastikowe i lakierowane.
- Spryskiwać zanieczyszczone elementy do momentu usunięcia zanieczyszczenia.
- **Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerozolu!** – Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych

OKRES GWARANCJI

5 lat od daty produkcji przy zachowaniu zalecanych warunków przechowywania.