

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY SPRAY	
OPIS PRODUKTU	
Lakier bezbarwny wyprodukowany na bazie żywicy akrylowej, przeznaczony do stosowania na różnych powierzchniach z drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia i różnych rodzajów tworzyw sztucznych (należy wykonać natrysk próbny) z wyłączeniem niektórych plastików i styropianu.	
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE	
Pojemność:	400 ml
Kolor:	bezbarwny
Stopień połysku:	połysk, mat
Odporność temperaturowa :	do 80°C
Gęstość:	0,75 – 0,85 g/cm ³ przy 20°C
Wydajność:	ok. 1,25 - 1,75m ²
Czas schnięcia (w 20°C)*:	pyłosuchość: po ok. 10 – 15 min suchość dotykowa: po ok. 30 – 40 min suchość całkowita: po ok. 24 godzinach
LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE	
VOC = 760,0 [g/l] Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.	
STOSOWANIE	
<ul style="list-style-type: none">Należy okleić miejsca, które mają pozostać niepomalowane.Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wykonać natrysk próbny w celu sprawdzenia kompatybilności produktu z podłożem.Nakładać z odległości ok. 25 cm.Nakładać jedną lub dwie cienkie warstwy w zależności od potrzeb.Przed nanoszeniem każdej kolejnej warstwy należy odczekać kilka minut.Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponownie użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem. <p>Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.</p>	
PRZECHOWYWANIE	
Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Zalecana temperatura przechowywania : +10°C do +25°C	
OKRES GWARANCJI	
	- 5 lat od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
Lakier akrylowy bezbarwny	300010377 (bezbarwny połysk); 300010380 (bezbarwny mat)

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
<p>Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.</p> <p>Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.</p> <p style="text-align: right;">TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Poland.</p>

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej warstwy.