

Karta techniczna

Data sporządzenia: 07.12.2021

Data aktualizacji: 07.12.2021

Wersja: 1

MATA WYGŁUSZAJĄCA

Powierzchnia ze strukturą

25 x 50 cm Art. Nr: 39199 (SAP nr 300006871)

50 x 50 cm Art. Nr: 39197 (SAP nr 300006873)

Powierzchnia gładka

25 x 50 cm Art. Nr: 39189 (SAP nr 300006874)

50 x 50 cm Art. Nr: 39187 (SAP nr 300006875)

Opis produktu:

Samoprzylepna mata bitumiczna służy do wygłuszania bagażnika, drzwi, podłóg samochodowych. Służy do poprawiania akustyki w aucie, zmniejszania vibracji i drgań, zwiększania sztywności dużych płatów blach oraz redukcji hałasu przenikającego na zewnątrz pojazdu.

Mata jest elastyczna i łatwa do formowania i wycinania dowolnych kształtów. Produkt można również stosować do wygłuszania obudów i części maszyn, sprzętu AGD, mebli metalowych itd.

Sposób użycia:

Dzięki swojej elastyczności, mata wygłuszająca łatwo dopasowuje się do powierzchni o różnym kształcie. Matę należy nakładać w temperaturze min. 20°C. Przyczepność można zwiększyć, przez podgrzanie materiału do temperatury 30°C. Powierzchnia, na którą mata jest nakładana, powinna być sucha, oczyszczona i odtłuszczona. Po nałożeniu, matę należy docisnąć do podłoża.

Cechy charakterystyczne:

- Skutecznie ogranicza przenoszenie dźwięków;
- Elastyczna, łatwo dopasowuje się do powierzchni;
- Dostępna w dwóch rozmiarach: 25x50 cm i 50x50 cm oraz w wersji gładkiej i teksturowanej;

Dane techniczne:

	Wartość
Materiał:	Mieszanka bitumu, plastifikatorów, elastomerów i wypełniaczy mineralnych + klej akrylowy
Kolor:	czarny
Wymiary arkusza:	25 x 50 cm lub 50 x 50 cm
Grubość arkusza:	1,75 ± 0,2 mm
Waga:	3,5 kg/m ² ± 10%
Wytrzymałość na temperaturę:	120°C (krótkookresowo)
Temperatura użytkowania:	Od -30°C do +90°C

Termin przydatności i przechowywanie:

Produkt zachowuje swoje najlepsze właściwości przez 24 miesiące od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w fabrycznym opakowaniu, w suchym miejscu o temperaturze od +10° C do +30° C. Przechowywać z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni słonecznych.

Uwagi:

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym.