

Informacja techniczna

Październik 2007

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

DODATEK ANTYSILIKONOWY

OPIS PRODUKTU

Środek przeciwdziałający powstawaniu kraterów silikonowych, tzw. „rybich oczek”, pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub w wyniku jej zatłuszczenia.

Kolor – bezbarwny.

STOSOWANIE

Produkt przeznaczony do bezbarwnych lakierów akrylowych i emalii akrylowych.

PROPORCJE MIESZANIA

Dodatek antysilikonowy należy stosować w ilości od 2 do 4% na gotową mieszaninę lakieru z utwardzaczem.

UWAGI OGÓLNE

Dodatek antysilikonowy nie zmienia lepkości natryskowej wyrobu.

Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

Dodatek antysilikonowy - 24 miesiące od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.