

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

*adds***TROTON**
SPRAY
REMOVER
PREPARAT DO MYCIA

OPIS PRODUKTU

Preparat w aerozolu do mycia pistoletów natryskowych, kabin lakierniczych, narzędzi, maszyn i innych pomocniczych urządzeń aplikacyjnych. Środek umożliwia łatwe usuwanie zabrudzeń nawet z miejsc trudno dostępnych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor:	bezbarwny
Zapach:	charakterystyczny
Pojemność:	400 ml.
Wydajność:	około 0,8 m ²
Gęstość:	ok. 0,903 g/cm ³

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH

VOC = 821,7 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

STOSOWANIE

- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem przez 2 – 3 minuty.
- Nanosić równomiernie preparat trzymając dyszę wylotową ok. 20 – 25 cm od powierzchni.
- Pozostawić preparat na powierzchni na 5 – 15 minut.
- Splukać powierzchnię rozpuszczalnikiem nitro, zmywaczem silikonowym lub silnym strumieniem gorącej wody.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nakładać na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu z dobrą wentylacją mechaniczną.
- Przed nałożeniem na czyszczona powierzchnię zabezpieczyć otoczenie przed spryskaniem.
- Nie nakładać preparatu na powierzchnie rozgrzane oraz w pobliżu otwartego płomienia ze względu na niskie temperatury wrzenia składników. Używać w temperaturze 5 – 25⁰C.
- Nie dopuszczać do kontaktu z aminami, pyłem glinowym, magnezem, sodem, potasem. W wyniku reakcji z tymi związkami powstają niebezpieczne produkty.
- Nie stosować na tworzywa sztuczne.
- Preparat bardzo agresywny! Należy stosować środki ochrony osobistej (ochrona dróg oddechowych, oczu, rąk).

Uwaga: Opary są cięższe od powietrza i zbierają się na poziomie posadzki.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

3 lata od daty produkcji przy zachowaniu zalecanych warunków przechowywania.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland

